

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИГОНКЕ И КОСКЕ СТАЛЬНЫХ ШЛЕМОВ



СТАЛЬНЫЙ ШЛЕМ ОБР. 1939 г. (СШ-39)

Стальной шлем образца 1939 г. (СШ-39) состоит из корпуса и подтулейного устройства с подбородным ремнем.

Подтулейное устройство состоит из металлического каркаса, на который прикрепляют шпильками кожаную или дерматиновую с хлопчатобумажным сводом тулею, имеющую фетровую прокладку. Подтулейное устройство приклепывается к корпусу 3 стойками таким образом, что между ним и корпусом остается зазор, обеспечивающий вентиляцию воздуха.

Корпус делают двух размеров: № 2 и № 3.

Подтулейное устройство делают четырех размеров. В корпус № 2 вставляют подтулейное устройство с общей длиной окружности в 56 и 58 см. В корпус № 3 вставляют подтулейное устройство с общей длиной окружности в 60 и 62 см.

Если для лучшей пригонки шлема по голове требуется подтулейное устройство размером в 54,

55, 57, 59 и 61 см, то его получают путем загиба к низу (в сторону стального круга) внутренних 3 узких фетровых планок, пришитых через посредство защитной ткани к основной фетровой прокладке тулеи. Таким образом из роста № 56 по-



Рис. 1. Общий вид
стального шлема



Рис. 2. Стальной шлем
образца 1939 г. (СШ-39)

лучают рост №№ 55 и 54, из роста № 58 — рост №№ 57 и 56 и т. п.

Хорошо подогнанный шлем не должен беспокоить голову и должен сидеть так, чтобы голова отстояла в куполе от металла не менее, чем на 15 мм. Регулирование такой посадки производят соответствующей затяжкой шнура, пропущенного через верхние части подкладки.

Надетый на голову шлем закрепляют затяжкой подбородного ремня. На походе шлем привязывают

этим же ремнем за поясной ремень или приторачивают к ранцу либо в вещевому мешку.

В зимнее время шлем носят со специальным теплым подшлемником. Если шлем в этом случае беспокоит голову, то необходимо заменить его другим, с большим размером подтулейного устройства.

Для носки на шапке-ушанке шлем СШ-39 не приспособлен. При необходимости надеть его на шапку-ушанку нужно удалить подтулейное устройство.

СТАЛЬНОЙ ШЛЕМ ОБР. 1940 г. (СШ-40)

Стальной шлем образца 1940 г. (СШ-40) приспособлен и для летней и для зимней носки на шапке-ушанке.

Этот шлем также состоит из корпуса, подтулейного устройства и подбородного ремня.

Стальной корпус его изготовляют трех размеров: №№ 1, 2 и 3.

В корпус вставляют подтулейное устройство, состоящее из 3 клапанов, сделанных из дерматина, кожи или кирзы. В внут-



Рис. 3. Стальной шлем образца 1940 г. (СШ-40)

4078

ренним поверхностям клапанов пришиты карманы, в которые вкладывают подушечки с ватой. Напзвенный карман завязывают тесемкой.

Пригонку шлема по голове регулируют плотностью набивки мешочков с ватой.

Размер шлема № 1 с набитыми ватными мешочками соответствует размерам головы от 54 до 56 см, размер № 2 — от 56 до 59 см и размер № 3 — от 60 до 61 см.

Регулирование глубины посадки шлема на голове осуществляют также при помощи стягивающего шнура, проходящего через верхние части клапанов.

Летом шлем с набитыми ватой мешочками надевают прямо на голову. Зимой, удалив вату из мешочков, можно надевать шлем на шапку-ушанку без нарушения целостности подтулейного устройства.

При отсутствии ваты для набивки мешочков можно временно заменить ее паклей, морской травой, волосом или другим подручным материалом.



2.7.1947

Под наблюдением редактора майора *Кузнецова А. В.*

Подписано к печати 15.10.41.

Г—60185

Об'ем 1/8 п. л.

0,1 уч.-авт. л.

Заказ 6323

Отпечатано в 3-й тип. Воениздата, г. Куйбышев